

除菌・消臭・衛生管理を オゾンで行う時代

DASH YARO

脱臭野郎

空間除菌目安~500m³
空間脱臭目安~1,000m³

OZM-1250F



軽量&コンパクト
優れたメンテナンス性
さまざまなシーンでの活用

オゾン発生量 1250mg/h 5段階切替
オゾン回収機能付



ホテル



保育園
福祉施設



食品加工



自動車

場所を選ばないどこでもオゾン。
ノンケミカルで環境にも優しいエコ製品



□オゾンによる脱臭データ

※オゾン濃度0.1ppmで下記物質を90%以上除去します。

臭気成分		病院居室	トイレ	汚物処理室	畜尿室	小便臭	大便臭	汗・体臭
窒素系	アンモニア(刺激臭)	●	●	●	●	●	●	●
	硫化水素(卵の腐乱臭)	●	●	●	●	●		
硫黄系	トリメチルアミン(魚の腐乱臭)	●	●	●				●
	メチルメルカプタン(玉葱の腐乱臭)	●	●	●			●	
有機系	アセトアルデヒド(青臭い刺激臭)	●						
	ホルムアルデヒド(目に沁む刺激臭)	●						●
	酢酸(刺激臭)	●						

脱臭野郎

OZM-1250F

商品名：脱臭野郎
型式：OZM-1250F
タイマー仕様：24時間タイマー
オゾン発生量：200/400/600/800/1000mg/h(5段階切替)
噴き出し口濃度：8.5/17.0/25.4/33.8/40.6ppm
電源電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：45W
本体外形寸法：340(W)×200(D)×202(H)mm(突起部含む)
本体重量：6kg
オゾン発生時風量：0.23 m³/min
使用温室度範囲：0～40℃(結露のないこと)

ホテル・厨房・福祉施設・自動車内。
衛生管理が問われる場所にオゾンの力。

オゾンガス
噴き出し口



脱臭効果目安 0～1,000 m³ (0.3ppm 体積濃度として)
除菌効果目安 0～500 m³ (0.6ppm 体積濃度として)

水洗いOKのステンレス製オゾン発生体

部品洗浄は
とても簡単！

音が
静か




メンテナンス方法

※注意 メンテナンスをする際は、必ず運転スイッチ
を切り電源コードを抜いて下さい。


発生体固定ビスを外す

発生体を手前に引き出す



水洗いする

発生体をよく乾かす



本体に発生体を取り付ける

発生体固定ビスを取り付ける



24時間タイマー内蔵

プログラム制御により設定した時刻に、オゾンを発生・停止します。
また、一度セットすると設定した時刻間で毎日繰り返します。

5段階切によるオゾン発生量操作

オゾン発生量を切り替えることで、用途や広さに合わせた適切な運転
が可能です。

オゾン回収機能付

発生させたオゾンを実験的な触媒により、空気中から回収する機能も付い
ており、安心・安全にお使いいただけます。

外付けタイマーによる遠隔操作が可能(オプション)

外付けだから
自由な配置！

遠隔
操作



姉妹品・脱臭小僧

50
mg/h

(4段階切替タイプ)
～30畳を脱臭・除菌

形式：TM-09DK

カラーパターン：■ファントムブラック □アイビスホワイト



メンテナンス！消耗品の交換方法は！

検索



▶▶▶ www.teco.co.jp/mente.html

※本商品は薬事法における医療用具ではありません。

製品の仕様及びデザインは性能改善のため、予告なく変更することがあります。 07.8 DY-001